

## Sada nástrojov na vyrezávanie otvorov



### NÁRADIE

- 1 Držiak rezacieho lana
- 2 Odkláňacie zariadenie
- 3 Navíjacie zariadenie
- 4 Rezací kábel
- 5 Plastová páka
- 6 Prepínací rača
- 7 Násadový kľúč
- 8 Ochranná doska
- 9 Špicák

### POZOR

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a obsiahnuté bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na účel, na ktorý je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tieto pokyny uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdávate tretej osobe, priložte k nemu návod na použitie.

### ÚČEL POUŽITIA

Táto sada nástrojov na vyrezávanie skiel slúži na vyrezávanie lepených skiel vozidiel.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Držte deti a iné neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s náradím alebo jeho obalom.
- Nástroj nepoužívajte, ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré jeho časti.
- Nástroj používajte iba na určený účel.
- Tento návod slúži ako stručná informácia a v žiadnom prípade nenahrádza servisnú príručku. Technické údaje, ako sú hodnoty krútiaceho momentu a podrobné pokyny na demontáž a montáž, vždy vyhľadajte v servisnej literatúre špecifickej pre dané vozidlo.

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Recyklujte nepotrebné materiály namiesto toho, aby ste ich vyhazovali ako odpad. Obaly je potrebné triediť, odovzdať do zberného dvora a likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Informujte sa u miestneho úradu pre odpadové hospodárstvo o opatreniach týkajúcich sa recyklácie. Na konci životnosti tento výrobok zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



## POUŽITIE

1. Pred použitím náradia sa uistite, že ste odstránili bočné vnútorné obloženie čelného skla, deflektor a spätné zrkadlo.
2. Prevlečte jeden koniec oddeľovacieho lana cez otvor v hriadeli navijacieho zariadenia (3) a zaviažte ho uzlom. Navinite oddeľovacie lano niekoľkokrát na hriadeľ.
3. Upevnite navijacie zariadenie (3) na vnútornej strane skla.
4. Pomocou špachtle (9) pretlačte oddeľovaciu šnúru (4) cez lepidlo na sklo, z vnútornej strany skla na vonkajšiu stranu.
5. Oddeľovaciu šnúru (4) raz úplne obtočte po boku okolo disku a druhý koniec oddeľovacej šnúry (4) upevnite na držiak oddeľovacej šnúry (1) tak, že šnúru zafixujete uzlom pod upevňovacím ručným kolieskom.
6. Na odrezanie skla otočte hriadeľ navijacieho zariadenia (3) pomocou preklápacieho račňa (6) a nástrčného kľúča (7).
7. Ak je uhol ťahu rezacieho lanka nevhodný, navijacie zariadenie je potrebné presunúť na iné miesto na vnútornej strane disku a dodatočne použiť odkláňacie zariadenie.

